



# özdöken

## СЕРИЯ CGM

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ –  
45 см Рабочая Глубина

Серии CGM глубокорыхлители могут достигать рабочей глубины 45 см с прямыми зубцами, что делает рыхление почвы таким же, как плуги.



### РАБОЧАЯ ШИРИНА

**CGM-3** – 200 см

**CGM-5** – 250 см

**CGM-7** – 300 см

ПОД БАЛКАМИ  
ВЫСОТА  
**80**  
СМ

РАБОЧАЯ  
ГЛУБИНА  
**45**  
СМ



#### РЕВЕРСИВНОЕ ЛЕЗВИЕ

Реверсивное лезвие, изготовленное из борной стали для обеспечения долговечности и длительного срока службы.




#### БОКОВЫЕ КРЫЛЬЯ

Боковые крылья разбивают комья и позволяют культивировать по всей рабочей ширине.



#### ПЕРЕДНЕЕ ЛЕЗВИЕ

Переднее лезвие снижает тягу, а также тормозит верхние комки даже при работе на максимальной глубине.



#### СТАНДАРТ

#### ДВОЙНОЙ КАТОК

Двойной каток помогает подготовить семенную ложе. Также это помогает работать на оптимальной рабочей глубине

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

МОДЕЛЬ		CGM-3	CGM-5	CGM-7
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЯ	количество	3	5	7
ВЕС С КАТКОМ	кг	700	1050	1300
РАБОЧАЯ ШИРИНА	см	190	250	300
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА	см	200	260	320
ТРЕБОВАНИЕ МОЩНОСТИ	л.с./кВт	70-100 / 52-74	90-110 / 66-82	110-160 / 90-118



# özdöken

## СЕРИЯ FDP

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ-  
60 см Рабочая Глубина

Серия FDP глубокорыхлителей могут достигать 60 см рабочей глубины при меньшей мощности из-за изогнутых зубьев. Также изогнутые зубья позволяют равномерно рыхлить почву по рабочей ширине машины.



### РАБОЧАЯ ШИРИНА

FDP-4 – 200 см

FDP-6 – 300 см

FDP-8 – 400 см

ВЫСОТА ПОД  
БАЛОКОЙ  
**90**  
СМ

РАБОЧАЯ  
ГЛУБИНА  
**60**  
СМ



#### РЕВЕРСИВНОЕ ЛЕЗВИЕ

Ревёрсивное лезвие, изготовленное из борной стали для обеспечения долговечности и длительного срока службы.



ВЫСОТА ПОД БАЛОКОЙ - 90 см

РАБОЧАЯ ГЛУБИНА - 60 см



#### ОПЦИОНАЛЬНО

#### ДВОЙНОЙ РОЛИК

Опциональный Двойной Дисковый Тип каток помогает подготовить почву посева.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

МОДЕЛЬ		FDP-4	FDP-6	FDP-8
КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ	количество	4	6	8
ГЛАВНЫЙ КОРПУС	мм	120X120X8	120X120X8	120X120X8
ВЕС БЕЗ КАТОКА	кг	840	1530	1850
ВЕС С КАТКОМ	кг	1350	2200	3000
РАБОЧАЯ ШИРИНА	см	230	330	430
ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА	см	240	350	425
ТРЕБОВАНИЕ МОЩНОСТИ	л.с./кВт	120-160 / 93-120	180-240 / 134-180	240-320 / 178-238



[www.ozdoken.com.tr](http://www.ozdoken.com.tr) - [salesru@ozdoken.com.tr](mailto:salesru@ozdoken.com.tr)



Tel: +90(332) 251 67 20 (pbx) - Fax: +90(332) 249 09 86

Whatsapp: +90 552 582 10 93



1. Organize San. Bölgesi Güvençli Sokak NO:5

KONYA / TURKEY