

TEKNİK ŞARTNAME

1-MAKİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ	
MARKA	ÖZDÖKEN
MODEL	MİLENYUM 15
GÜÇ GEREKSİNİMİ	60 - 70 Hp
ÇİZİCİ KALDIRMA SİSTEMİ	HİDROLİK - BASINÇLI
TİPİ	15 SIRALI ÇEKİLİR TİP -HİDROLİK, BASINÇ KUMANDALI ANIZA DOGRUDAN KOMBİNE EKİM MAKİNASI
EKİM MODELİ	TOPRAĞI İŞLEMEDEN DİREKT EKİM MİBZERİ
TOHUM ATICILARIN ÖZELLİKLERİ	SANDIK TİP OLUKLU İTİCİ SİSTEM VE TOHUM SANDIĞI ALTINDA
GÜBRE ATICILARIN ÖZELLİKLERİ	SANDIK TİP OLUKLU İTİCİ SİSTEM VE GÜBRE SANDIĞI ALTINDA
TOHUM VE GÜBREYİ AYNI ANDA ATABİLMEKTEDİR.	
TOHUM DEPOSU HACMİ	225 dm ³
GÜBRE DEPOSU HACMİ	228 dm ³
AĞIRLIK (BOŞ)	2030 kğ
2-ÇİZİ AÇICI (TOHUM YATAĞI) VE GÖMÜCÜ AYAKLAR	
TİPİ	TEK DİSKLİ
MALZEMESİ	ÇELİK SAC
DİSK ÇAPI	391mm
DİSK KALINLIĞI	5 mm
DURUM AÇISI	2°
SIRA ARASI UZUNLUK	14 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	210 cm
ÇATI BAĞLANTISI	60 x 60 köşebent ve profilden imal edilmiştir.
3-ÖRTME TERTİBATI	
Gömücü Ayaklar tarafından toprağa bırakılan tohumlar merdane ve zincir sistemiyle kapatılmaktadır.	
4- DERİNLİK AYARI VE KALDIRMA TERTİBATI	
Ekim makinasının gömücü ayaklarını Traktör hidrolik basınç sistemi ile kumanda edilmelidir. Hidrolik	
5 - MİNİMUM KALİTE VE STANDARTLAR	Makine Deney Raporuna sahiptir.
6 - KURULUM VE MONTAJ	Makine / Ekipman Satıcısı tarafından bedelsiz olarak kurulacak / monte edilecektir.
7 - SATIŞ SONRASI DESTEK HİZMETLERİ	İstekli, satış sonrası destek hizmetlerini ihtiyaç duyulan zaman ve şekilde telefon ile veya sahada sağlanacaktır.
8 - GARANTİ KAPSAMI	2 YIL
9 - MAKİNA YERLİ ÜRETİMDİR	