

TEKNİK ŞARTNAME

1 - MAKİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ

MARKA	ÖZDÖKEN
MODEL	ACM - G 7
GÜÇ GEREKSİNİMİ	60 -70 Hp
ÇİZİCİ KALDIRMA SİSTEMİ	ÜÇ ASKILI SİSTEM
TİPİ	7 SIRALI (ÜNİTELİ) GÜBRELİ FREZESİZ ARA ÇAPA MAKİNASI
İŞ GENİŞLİĞİ	270 cm - 420 cm (İsteğe Göre Ayarlanabilir)
GÜBRE DEPOSU HACMİ	166 dm ³ x 2 adet
AĞIRLIĞI	990 - 1140 kg
BACAĞI ARASI MESAFE	45 - 70 cm

2 - TOPRAK İŞLEYİCİ ORGANLAR

TİPİ: KAZAYAĞI

ORTALAMA İŞ GENİŞLİĞİ	150 mm
Sertliği	48 RSDC
AYAK SAYISI	Dış Ünitelerde 45cm arada 2'şer 70cm arada 3'er adet İç Ünitelerde 45cm arada 3'er 70cm arada 5'er adet

TİPİ: YILDIZ BIÇAK

ÇAP	470 mm
KALINLIK	3 mm

TİPİ: ÇİZİ AÇICI- KILAVUZ TEKERİ

ÇAP	480 mm
KALINLIK	5 mm

3 - DERİNLİK AYAR VE BASKI TEKERLERİ

TİPİ	LASTİK
TEKERLEK ÇAPI	295 mm
GENİŞLİĞİ	100 mm

4 - MERDANE

ÇAP	200 mm
KALINLIK	5 mm

6 - MİNİMUM KALİTE VE STANDARTLAR

Makine Deney Raporuna sahiptir.

7 - KURULUM VE MONTAJ

Makine / Ekipman Satıcısı tarafından bedelsiz olarak kurulacak / monte edilecektir.

8 - SATIŞ SONRASI DESTEK HİZMETLERİ

İstekli, satış sonrası destek hizmetlerini ihtiyaç duyulan zaman ve şekilde telefon ile veya sahada sağlanacaktır.

9 - GARANTİ KAPSAMI

2 YIL

10 - MAKİNA YERLİ ÜRETİMDİR