

TEKNİK ŞARTNAME	
1 - MAKİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ	
MARKA	ÖZDÖKEN
MODEL	AÇM 6
GÜÇ GEREKSİNİMİ	50 - 55 Hp
ÇİZİCİ KALDIRMA SİSTEMİ	ÜÇ ASKILI SİSTEM
TİPİ	6 SIRALI (ÜNİTELİ) FREZESİZ ARA ÇAPA MAKİNASI
İŞ GENİŞLİĞİ	225 cm - 350 cm (İsteğe Göre Ayarlanabilir)
AĞIRLIĞI	600 kg
BACAĞI ARASI MESAFE	45 - 70 cm
2 - TOPRAK İŞLEYİCİ ORGANLAR	
TİPİ: KAZAYAĞI	
ORTALAMA İŞ GENİŞLİĞİ	150 mm
Sertliği	48 RSDC
AYAK SAYISI	Dış Ünitelerde 2'er adet İç Ünitelerde 3'er adet
TİPİ: YILDIZ BIÇAK	
ÇAP	465 mm
KALINLIK	3 mm
TİPİ: ÇİZİ AÇICI	
ÇAP	485 mm
KALINLIK	3 mm
3 - DERİNLİK AYAR VE BASKI TEKERLERİ	
TİPİ	LASTİK
TEKERLEK ÇAPI	290 mm
GENİŞLİĞİ	100 mm
4 - MERDANE	
ÇAP	200 mm
KALINLIK	2 mm
5 - GÜBRE SANDIĞI	İsteğe Göre Monte Edilir.
6 - MİNİMUM KALİTE VE STANDARTLAR	Makine Deney Raporuna sahiptir.
7 - KURULUM VE MONTAJ	Makine / Ekipman Satıcısı tarafından bedelsiz olarak kurulacak / monte edilecektir.
8 - SATIŞ SONRASI DESTEK HİZMETLERİ	İstekli, satış sonrası destek hizmetlerini ihtiyaç duyulan zaman ve şekilde telefon ile veya sahada sağlanacaktır.
9 - GARANTİ KAPSAMI	2 YIL
10 - MAKİNA YERLİ ÜRETİMDİR	