

# TEKNİK ŞARTNAME

## 1 - MAKİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ

MARKA	ÖZDÖKEN
MODEL	ACM - G 5
GÜÇ GEREKSİNİMİ	50 - 55 Hp
ÇİZİCİ KALDIRMA SİSTEMİ	ÜÇ ASKILI SİSTEM
TİPİ	5 SIRALI (ÜNİTELİ) GÜBRELİ FREZESİZ ARA ÇAPA MAKİNASI
İŞ GENİŞLİĞİ	180 cm - 280 cm (İsteğe Göre Ayarlanabilir)
GÜBRE DEPOSU HACMİ	166 dm <sup>3</sup> x 2
AĞIRLIĞI	855 kg
BACAK ARASI MESAFE	45 - 70 cm

## 2 - TOPRAK İŞLEYİCİ ORGANLLAR

### TİPİ: KAZAYAĞI

ORTALAMA İŞ GENİŞLİĞİ	150 mm
Sertliği	48 RSDC
AYAK SAYISI	Dış Ünitelerde 3'er adet İç Ünitelerde 5'er adet

### TİPİ: YILDIZ BIÇAK

ÇAP	470 mm
KALINLIK	3 mm

### TİPİ: ÇİZİ AÇICI- KILAVUZ TEKERİ

ÇAP	480 mm
KALINLIK	5 mm

## 3 - DERİNLİK AYAR VE BASKI TEKERLERİ

TİPİ	LASTİK
TEKERLEK ÇAPı	295 mm
GENİŞLİĞİ	100 mm

## 4 - MERDANE

ÇAP	230 mm
KALINLIK	5 mm

## 6 - MİNİMUM KALİTE VE STANDARTLAR

Makine Deney Raporuna sahiptir.

## 7 - KURULUM VE MONTAJ

Makine / Ekipman Satıcısı tarafından bedelsiz olarak kurulacak / monte edilecektir.

## 8 - SATIŞ SONRASI DESTEK HİZMETLERİ

İstekli, satış sonrası destek hizmetlerini ihtiyaç duyulan zaman ve şekilde telefon ile veya sahada sağlanacaktır.

## 9 - GARANTİ KAPSAMI

2 YIL

## 10 - MAKİNA YERLİ ÜRETİMDİR