

TEKNİK ŞARTNAME

1-MAKİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ	
MARKA	ÖZDÖKEN
MODEL	PERTUM - F350
GÜÇ GEREKSİNİMİ	70 - 90 Hp
TİPİ	28 SIRALI (3.5 METRE) DİSKLİ, BASKI TEKERLİ, ÜNİVERSAL, GÜBRELİ KOMBİNE EKİM MAKİNASI
TİPİ	ASILIR TİP VE ŞANZİMANLI TİP
TOHUM DEPOSU HACMİ	350 dm ³
GÜBRE DEPOSU HACMİ	370 dm ³
AĞIRLIK (BOŞ)	1250 KG
2-EKİCİ AYAKLAR	
TİPİ	TEK DİSKLİ
MALZEMESİ	ÇELİK SAC
DİSK ÇAPI	325 mm
DİSK KALINLIĞI	3 mm
YÖN AÇISI	7°
SIRA ARASI UZUNLUK	12.5 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	350 cm
ÇATI BAĞLANTISI	60x60x5 ve 80x80x5 profillerden imal edilmiştir.
3-KAPATICILAR	
50X50X4 mm lik kare profil üzerine eşit aralıklarla dizilmiş 10 mm çapındaki yay çeliğinden yapılmış kapaticılar çatıya mafsallı olarak bağlanmıştır.	
4 - MİNİMUM KALİTE VE STANDARTLAR	Makine Deney Raporuna sahiptir.
5 - KURULUM VE MONTAJ	Makine / Ekipman Satıcı tarafından bedelsiz olarak kurulacak / monte edilecektir.
6 - SATIŞ SONRASI DESTEK HİZMETLERİ	İstekli, satış sonrası destek hizmetlerini ihtiyaç duyulan zaman ve şekilde telefon ile veya sahada sağlanacaktır.
7 - GARANTİ KAPSAMI	2 YIL
8 - MAKİNA YERLİ ÜRETİMDİR	