

TEKNİK ŞARTNAME

1-MAKİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ	
MARKA	ÖZDÖKEN
MODEL	VPHE-5
GÜÇ GEREKSİNİMİ	70 - 80 Hp
ÇİZİCİ KALDIRMA SİSTEMİ	3 ASKILI SİSTEM
TİPİ	5 ÜNİTELİ GÜBRESİZ PNOMATİK HAVALI EKİM MAKİNASI
EKİM MODELİ	İŞLENMİŞ TOPRAĞI EKİM YAPAN MAKİNE
TOHUM ATICILARIN ÖZELLİKLERİ	VAKUMLU TİP HAVA EMİCİLİ TANE TANE EKEN MİBZER
GÜBRE ATICILARIN ÖZELLİKLERİ	-
TOHUM DEPOSU HACMİ	28.2 dm ³ x 5
GÜBRE DEPOSU HACMİ	-
AĞIRLIK (BOŞ)	740 kğ
2-ÇİZİ AÇICI (TOHUM YATAĞI) VE GÖMÜCÜ AYAKLAR	
TİPİ	KAZIKLI TİP
MALZEMESİ	DÖKÜM
DURUM AÇISI	DÜZ AÇI
SIRA ARASI UZUNLUK	45 - 70 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	225 cm - 350 cm (İsteğe Göre Ayarlanabilir)
ÇATI BAĞLANTISI	150 x 100 x 6 PROFİL
3-ÖRTME TERTİBATI	
Gömücü Ayaklar tarafından toprağa bırakılan tohumlar 2 adet lama demiri ile toplanıp lastik teker ile	
4- DERİNLİK AYARI VE KALDIRMA TERTİBATI	
Kazıklı tip tekerlek yivi ile derinlik ayarı yapılır. Her ünite bağımsızdır.	
5 - MİNİMUM KALİTE VE STANDARTLAR	Makine Deney Raporuna sahiptir.
6 - KURULUM VE MONTAJ	Makine / Ekipman Satıcısı tarafından bedelsiz olarak kurulacak / monte edilecektir.
7 - SATIŞ SONRASI DESTEK HİZMETLERİ	İstekli, satış sonrası destek hizmetlerini ihtiyaç duyulan zaman ve şekilde telefon ile veya sahada sağlanacaktır.
8 - GARANTİ KAPSAMI	2 YIL
9 - MAKİNA YERLİ ÜRETİMDİR	